





SESTRSKI
KLIC, DOMOFON,
KONTROLA PRISTOPA


- 


SOS tipka na vrvi
- 

Lučna tipka na vrvi
- 


Konektor
- 


Razrešna kombinacija
- 


Svetilka prisotnosti
- 


Razrešna tipka-kopalnice
- 


Potezno stikalo
- 

Napajalnik 230 VAC/24VDC
- 

Sistemski Switch SW19
- 

Kontrolna konzola
- 

ZV2
- 


Zvočnik 5W 100V
- 


Regulator zvoka


SIMBOL	OPIS SIMBOLA	NAMESTITEV V / NA
	KONTROLNA ENOTA ALPHA 4	NA DOSTOPNO MESTO POD STROP ALI V SPUSCENI DELU VARIOVANEGA PROSTORA
	KONTROLNA ENOTA ALPHA 2	NA DOSTOPNO MESTO POD STROP ALI V SPUSCENI DELU VARIOVANEGA PROSTORA
	PRISTOPNA TOČKA - ČITALNIK BREZKONTAKTNIH KARTIC S TIPKOVNICO NEXUS	OB VRATIH h = 1.2m OD TAL
	PRISTOPNA TOČKA - ČITALNIK BREZKONTAKTNIH KARTIC Z ZUNANJIM OHIŠJEM	OB VRATIH h = 1.2m OD TAL
	PRISTOPNA TOČKA - TIPKA ZA IZHOD V SILI (MIROVNNA)	OB VRATIH h = 1.2m OD TAL
	PRISTOPNA TOČKA - TIPKA ZA IZHOD IZ VARIOVANEGA OBMOČJA (MIROVNNA)	OB VRATIH h = 1.2m OD TAL
	PRISTOPNA TOČKA - STIKALO NA KLJUČ ZA VSTOP V VARIOVANO OBMOČJE	OB VRATIH h = 1.2m OD TAL
	MAGNETNI PRIJEMNIK Z INDIKACIJO ODPRITOSTI VRAT, DRŽANJE Z NAPETOSTJO	NA NOSILEC VRAT MAD VRATNIM KILLOM
	VIDEO DOMOFON - ZUNANJA ENOTA	NA ZUNANJI STRANI OB VHODU
	DODATNI MODUL S ŠTIRIMI TIPKAMI ZA ZUNANJO ENOTO DOMOFONA	NA ZUNANJI STRANI OB VHODU
	VIDEO DOMOFON - NOTRANJA ENOTA	V RECEPCIJI NA PULTU
	OMREŽNO STIKALO (SWITCH)	V KOMUNIKACIJSKI OMARI
	PATCH PANEL	V KOMUNIKACIJSKI OMARI
	STREŽNIK - BAZA	V AOP SOBI
	UPS - NEPREKINJENO NAPAJANJE	V AOP SOBI


LEGENDA 4
VGC - Gorenja vas


JAVLJANJE
POŽARA


- LEGENDA SIMBOLOV
- JAVLJANJE POŽARA
- 


P.C. = centrala za javljanje požara
- 


O.P. = oddaljeni prikazovalnik
- 


M = magnetni prijemnik
- 


S = adresni ročni javljalnik požara, tip: Apollo, Soteria z izolatorjem
- 


S = adresni ročni javljalnik požara, v vodotesnem ohišju
- 


S = adresni optični javljalnik dima
- 


S = adresni optični javljalnik dima, montiran v dvojnem stropu
- 


S = adresni kombinirani optično termični javljalnik požara
- 


S = adresni termični javljalnik požara
- 


S = vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom
- 


613 = adresni enokanalni vhodni vmesnik, za priklp konvencionalnih javljalnikov
- 


618 = adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik
- 


618 = adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem
- 


618 = adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem
- 


622 = adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem, din rail montaža
- 


602 = štiri adresni vhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem, za priklp javljalnikov plina, din rail montaža
- 

= zunanja sirena
- 

= zunanja sirena z bliskovko
- 

= adresna zunanja sirena z bliskovko
- 

= protipožarna loputa na motorni pogon (v primeru požara se zapre)
- 

ODT = centrala za odovod dima in toplote - ODT
- 

EV = elektromagnetni ventil, tip
- LEGENDA 3
VGC - Gorenja vas