


OZNAKA:	O1	O2	O3	O4	O5	OS1	OS2
DIMENZIJE:	110 X 180 cm	60 X 80 cm	95 X 130 cm	128 X 430 cm	60 X 80 cm	78x 160 cm cm	94x 140 cm cm
PARAPET:	90,0 cm	180, cm	100,0 cm	-	186, cm	-	-
KOMADOV:	26 kom.	4 kom. (4D)	4 kom. (2L, 2D)	1 kom.	1 kom. (1D)	10 kom.	1 kom.
OKVIR:	les	les	les	les	PVC	alu les	alu les
ZASTEKLITEV:	troslojni termopan	troslojni termopan	troslojni termopan	troslojni termopan,	troslojni termopan	troslojni termopan	troslojni termopan
POLICA:	notranja v širini stene - les, zunanja - pločevina	notranja - keramika, zunanja - pločevina	notranja v širini stene - les, zunanja - pločevina	notranja v širini stene - les, zunanja - pločevina	notranja - PVC, zunanja - pločevina	-	-
ODPIRANJE:	krilno, na nagib	enokrilno okno, odpiranje krilno, na nagib	enokrilno okno, odpiranje krilno, na nagib	fiksno okno	enokrilno okno, odpiranje krilno, na nagib	krilo vpeto v sredini	krilo vpeto v sredini
OPOMBA:	Umax=1,13 W/m2K dvokrilno okno, zgornji del na nagib, nalepljeni križi, kzatemnitvene žaluzije - el. pogon, podometna kaseta, nevidna vodila, komarniki na rolo v sobah /skupaj 12 kom./	Umax=1,13 W/m2K	Umax=1,13 W/m2K zatemnitvene krpan žaluzije na el. pogon v podometni kaseti komarniki na rolo v sobah, nevidna vodila	Umax=1,13 W/m2K steklo zdrži nalet človeka vertikalni rob špalete v liniji z vrati pod oknom	Umax=1,13 W/m2K kletno okno s svetlobnim jaškom 150x100xh100cm	Umax=1,13 W/m2K strešno okno, zunanje senčilo, notranje zatemnitvenio senčilo, na el. pogon, senzor za dež, možnost ročnega odpiranja okna, zunanje kaljeno in notranje lepljeno steklo, kot Velux GGL Integra	Umax=1,13 W/m2K strešno okno za odvod dima, zunanje senčilo, kot Velux GGL 306640, notranje zatemnitveno senčilo, vse na el. pogon, senzor za dež, možnost ročnega odpiranja okna, zunanje kaljeno in notranje lepljeno steklo, povezava na centralni požarni sistem (obdelano v nač. el. inšt.)
KLET:	-	-	-	-	1D	-	-
PRITLIČJE:	12 /od tega 2 s komarnikom/	2D	-	-	-	-	-
1. NADSTR.:	14 /od tega 10 s komarnikom/	2D	-	1	-	-	-
MANSARDA 1:	-	-	2L, 2D	-	-	-	-
MANSARDA 2:	-	-	-	-	-	-	-
STREHA:						10	1

OPOMBE:

- vse kljuke v inox izgledu
- za dimenzije oken in parapetov je obvezno upoštevati dejanske mere na objektu
- naravni odvod dima iz stopnišče (NODS) preko dimnega prezračevalnika v obliki strešnega okna **OS2**, ki se odpira avtomatsko in se mora popolnoma odpreti v času 60 sekund



<i>vel</i>	projektiranje in arhitektura d.o.o., Frankovo naselje 67, SI-4220 Škofja Loka
št. projekta	36/20
objekt	CENTER ZA ZAČASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HIŠA GENERACIJ"
investitor	CSS ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31, ŠKOFJA LOKA
vrsta projekta	PZI
vrsta načrta	ARHITEKTURA
vsebina risbe	SHEMA OKEN
merilo	1:50
odg.projektant	BETI POLJANŠEK KOMAN u.d.i.a. A-1112
projektant	BETI POLJANŠEK KOMAN u.d.i.a. A-1112, MARJETKA SLABE u.d.i.a. A-2073
št. risbe	
datum	december 2020