













LEGENDA- JAKI TOK

Legenda (simboli)

Razsvetljava


-  Priključek za svetilko (podometna doza)
-  Stropni IR senzor gibanja (360°)
-  Stenski IR senzor gibanja
-  Stenski IR senzor gibanja (v ohlitsu stikala - rob stopnice...) senzorja na sp. in zg. stopnici sta med seboj povezana!


Stikala in tipke:

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Dvojna tipka - žaluzije (gor/dol) |
|  | Stikalo s tlvko (16A) |
|  | Navadno stikalo |
|  | Stikalo 1-0-2 |
|  | Izmenično stikalo |
|  | Izmenično stikalo (zatenitev) |
|  | Križno stikalo |
|  | Potezno stikalo za luč |

Moč


Električni razdelilnik (omarica z varovalkami)

 Električna razvodna doza


 1f šuko vtičnica

Vse vtičnice morajo imeti serijsko ščitene kontakte!

1f šuko vtičnica s pokrovom IP44

 3f vtičnica s pokrovom IP44

1f fiksni priključek (v globoki dozi!)

 3f fiksni priključek (v globoki dozi!)

Ventilator

 Zvonec (v podometni dozi)






Vertikalna (moč)

Požarna loputa 230V AC



Stropni in stenski konvektor

Telekomunikacije

-  Komunikacijsko vozlišče (omarica s "TK" opremo-ruterjem)
-  RJ45 enojna vtičnica (podomet)
-  RJ45 dvojna vtičnica (podomet)
-  TV koaksialna vtičnica
-  Kombinacija koaksialne in UTP vtičnice za TV razvod

LEGENDA 1

VGC- Gorenja vas

LEGENDA- SVETILKI

Legenda - svetilke

Vse svetilke morajo imeti najmanj 5 let garancije in (CRI) Ra > 80

Nadgradna svetilka LED, 15W, 120lm/W 4000K, IP40, fi 316mm kot naprimer Trilux Onplana D09 CDP19 2000-840 ET 01, 6458540

Nadgradna svetilka LED, 25W, 118lm/W 4000K, IP40, fi 445mm kot naprimer Trilux Onplana D11 CDP19 3000-840 ET 01, 6981840

Nadgradna svetilka 4000K, IP65, dim. 671 mm ≈ 170mm ≈ 95mm, nastavljiva 3500 .. 5500lm (25W .. 41W) kot npr. BEGHELLI BS100 LED REGOLABILE S670 4000K

Nadgradna svetilka 4000K, IP65, dim. 1581 mm ≈ 170mm ≈ 95mm, nastavljiva 6500 .. 8000lm (43W .. 59W) kot npr. BEGHELLI BS100 LED REGOLABILE S670 4000K

Nadgradna svetilka LED, 53,5W, 7130lm, DALI , 4000K, IP40, fi 600mm kot naprimer HALLA HUGE 191-260K-10GHD/840, bela

Nadgradna svetilka LED, 121,7W, 13920lm, DAL, 4000K, IP40, fi 1150mm kot naprimer HALLA HUGE

191-2A0I-10GGD/840, bela

Stenska svetilka Nadgradna svetilka LED, 18,5W, 1760lm, DALI, 3000K, IP65 kot naprimer Trilux

Skeo Q-W2 GT AB19R/760-830 ETDD, siva - antracit

Vgradni LED panel za v armstrong strop dim. 596 mm x 596 mm, 36W, 111lm/W, 4000K, IP65 kot naprimer Trilux Valneo G2 M73 OTA19 4000-840 ET, 7207440

Direktna svetilka na bolniškem kanalu

Nadgradna LED svetilka19W 2000 lm, 3000 K IP44 iz belega aluminiija, opalni difuzor

Legenda - svetilke varnostne razsvetljave

Svetilke varnostne razsvetljave, **3h avtonomije**. Naprimer kot:

BEGHELLI F65 LED LI-FE AT AR SA (19433), 7/13W/LED, IP65

BEGHELLI F65 LED LI-FE AT AR SA (19433) + Piktogram/Ravno, 7/13W/LED, IP65

BEGHELLI L.LARG DW RC LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H (19332)

Larga-Leča, 1/6,5W/LED, IP42

BEGHELLI UP LED EXIT DF20M SA (4320) Piktogram/Ravno, 2,5W/LED, IP40

BEGHELLI L.LARG DW RC LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H (19332)

Lunga-Leča, 1/6,5W/LED, IP42

BEGHELLI L.LARG DW CL LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H (19322)

Lunga-Leča, 1/6,5W/LED, IP42

LEGENDA 2

VGC- Gorenja vas